

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAQUINARIA

- **TIPO DE PRODUCTO: Vaporizadora**

POTENCIA CALORÍFICA: 2300 W

CONTENIDO DEL DEPÓSITO: 8L.

PRESIÓN DE VAPOR: 4 BAR

TENSIÓN: 110 – 127 V

FRECUENCIA: 60 – 60. (Hz)

DIMENSIONES MINIMAS. (largo. x ancho x alto.) (mm) 475 x 320 x 275.

\*Equipamiento: Manguera de aspiración de vapor con asa. Dos tubos de vapor. Boquilla para suelos. Boquilla manual, Cepillo redondo, negro. Boquilla para tapicerías con cepillo. Boquilla de alto rendimiento. Boquilla de chorro concentrado.

- **LAVABRILLADORA INDUSTRIAL**

POTENCIA: 20"

LARGO DEL CABLE: 15m tripolar

VELOCIDAD: 175 RPM

VOLTIOS: 110-120 V

CUERPO: metálico

- **TIPO DE PRODUCTO: Hidrolavadora**

FUENTE DE ALIMENTACION ENERGIA: Energía eléctrica

PRESION DE AGUA: 1800 PSI

VOLTAJE: 1500

POTENCIA: Rango entre 110 V y 120 V

- **MANGUERA TRENZADA**

Manguera de alta flexibilidad fabricado con PVC. Libre de cadmio y plomo. Mallado que permite gran maleabilidad. Interior negro. Resistente a los rayos UV y apto para la intemperie.

MATERIAL: PVC

LARGO:30 mts

PULGADAS: 3/4

TEMPERATURA DE TRABAJO: 2° a 60°

COLOR: Negro/verde

- **GUADAÑADORA**

MOTOR: 2 tiempos

Arranqué manual

CILINDRADA 51.7 cc

POTENCIA: 1.45 kw / 1.95 Hp

HILO: 2.4mm  
 ANCHO DE CORTE HILO 420mm  
 CUCHILLA 14mm-3 puntas  
 ANCHO DE CORTE CUCHILLA 300 mm  
 Alimentación de hilo semi automático  
 MANILLAR 22 mm- tipe bike  
 BARRA 28MM  
 DECIBEL 114 DB  
 DEPÓSITO 800ML  
 MEZCLA 25:1  
 PESO 8.8 KG

- **CONTENEDOR BUGGE**

CAPACIDAD EN PESO: 50KG  
 CAPACIDAD EN VOLUMEN: 80 y 360 litros  
 Dimensiones según capacidad de volumen.  
 MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, garantiza no se astille ni oxide, sus ruedas facilitan el transporte de los residuos.  
 PROCESO MOLDEO POR INYECCIÓN

- **CORTASETOS**

Cuchilla de corte Matorrales  
 Motor: 2-Tiempos  
 Longitud de corte cuchilla cm 60

- **AVISOS PRECAUCION**

Aviso señalizador piso húmedo  
 Material plástico.  
 Plegable en 2 caras.  
 Color Amarillo  
 Letreros grandes en color Negro  
 Dibujo de Piso Resbaloso  
 Medidas mínimas: 62Cm X 20Cm Base 30Cm

- **RADIOS**

RADIO DE COMUNICACIÓN	
PARAMETRO	ESPECIFICACION
Tecnología	Análogo
Frecuencia	VHF (136-174 MHz) / UHF (400-470 MHz)
Potencia RF	VHF 1-2 W / UHF 0.5 W
Canales	8
Protección Polvo y Agua	IP55
Batería	2.100 mAh (12h*)

Garantía	1 año
Frecuencia de Uso Libre	SI